




apolo MEA



**Schnell,
zuverlässig und
thermisch getrennt !**



ResiTHERM®



ResiTHERM® S

*Durch das WDVS in die tragende Wand ...
ohne Wärmebrücke !*

ResiTHERM®


**Massive Siebhülse für Lochsteine -
Die perfekte Lösung für schwere Abstandsmontagen auf der Dämmung.**

Das chemische Befestigungs-System für schwere Montagen in tragendem Mauerwerk aus Lochsteinen.

Ist optimal geeignet für hohe Lasten und sicherheitsrelevante Anwendungen z.B. Markisen, Vordächer, französische Balkone, Geländer, Satellitenschüsseln, usw. im Wärmedämmverbundsystem (WDVS).

- ▶ Robustes glasfaserverstärktes Kunststoffelement.
- ▶ 80 mm tiefes Innengewinde: Bewirkt ideale thermische Trennung und erlaubt zugleich eine große Einschraubtiefe des Gewindestifts.
- ▶ Gewindestift, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl A4 für dauerhaften Korrosionsschutz.
- ▶ Massiver Stützkörper: Glasfaserverstärkter und alterungsbeständiger Hochleistungskunststoff gewährleistet auch bei hohen Lasten langfristige Sicherheit.
- ▶ Individuell ablängbar um bis 40 mm (je Markierung 10 mm) d.h. ResiTHERM® deckt Dämmstoffdicken von 80 - 200 mm ab.
- ▶ Spezialmembran sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Verbundmörtels (= ResiFIX VY Injektionssystem Verbundmörtel) für hohe Anwendungssicherheit.

▶ Viele Anwendungsmöglichkeiten durch metrisches Gewinde M12, da M12 die gängige Gewindegröße für Markisen, Vordächer, französische Balkone usw. ist.



▶ Bequemes Einspritzen des Verbundmörtels von außen. Die Mischdüse klemmt in der Einspritzöffnung und erleichtert somit das Einstellen des Überstands zur Wand.

▶ Drei Standardlängen 120, 160, 200; bei den gängigsten Dämmstoffdicken gebrauchsfertiges Produkt ohne Vorarbeit.

▶ **ResiTHERM®** = Befestigung auf Abstand, für gedämmte Wände

ResiTHERM® im Set komplett mit 2 Hülsen:		Starterbox ResiTHERM®
RTH120	ISO 80 - 120 mm	Starterbox RTH120
RTH160	120 - 160 mm	Starterbox RTH160
RTH200	160 - 200 mm	Starterbox RTH200
Separates Werkzeug & Zubehör auf Anfrage.		Inhalt: 1 Set & die notw. Werkzeuge
Ausblaspumpe separat erhältlich.		

▶ Hochleistungssiebhülse in ungedämmten Lochsteinen:

▶ **ResiTHERM® S** = direkte Befestigung, für ungedämmte Wände

RTH S **Packing:** Karton 10 Sets.
Werkzeug-Set: Bohrkronen, Anbohrhilfe, Aufnahmeschaft, Ausblaspumpe



Erich Meyer-Gillessen AG
Rektor-Cremer-Strasse, 39
4780 ST.VITH / Emmels - Belgien

Tel.: +32 (0)80 22 74 80
Fax: +32 (0)80 22 63 16

E-mail: info@emg-meyer.be
www.emg-meyer.be