




apolo **MEA**



**Rapide, fiable  
et thermiquement  
séparé !**



ResiTHERM®



ResiTHERM® S

**A travers la façade isolée dans le mur porteur ...  
sans ponts thermiques !**

## ResiTHERM®

**Douille massive pour blocs légers creux -  
la solution parfaite pour des montages lourds à distance sur isolants.**


Le système idéal de fixation chimique lourd dans des murs portants en matériau léger alvéolé.

Optimal pour des charges lourdes et des applications sécuritaires comme p.ex. marquises ; stores ; voiles solaires; balcons français ; auvents ; antennes paraboliques ; garde-corps ; barreaux de fenêtre et autres éléments à attacher ...

- ▶ Elément solide en nylon armé de fibres de verre.
- ▶ Taroudage profond de 80mm : provoque une séparation thermique idéale et permet en même temps une grande profondeur de vissage de la tige filetée.
- ▶ Tige filetée, écrou et rondelle en acier inoxydable A4 pour une protection durable contre la corrosion.
- ▶ Corps massif : Matière synthétique à hautes performances, armée de fibres de verre et résistant au vieillissement assure même en cas de charges lourdes une sécurité à long terme.
- ▶ Peut être raccourci individuellement jusqu'à 40 mm (par marquage de 10mm), ainsi ResiTHERM couvre des épaisseurs d'isolation de 80 à 200 mm.
- ▶ Membrane spéciale assure une répartition uniforme du mortier composite (= ResiFIX VY cartouche d'injection) pour une sécurité élevée d'application.



- ▶ Nombreuses possibilités d'applications grâce à la tige filetée M12. M12 étant la dimension courante de tiges pour marquises, balcons français etc. ...
- ▶ Injection facile du mortier composite de l'extérieur. La buse mélangeuse coincée dans l'ouverture d'injection facilite ainsi la mise en place du débordement au mur.



- ▶ 3 longueurs standards 120, 160, 200; pour les épaisseurs d'isolation courantes: prêt à l'emploi, sans travail préliminaire.

- ▶ **ResiTHERM®** = fixation à distance, pour façade isolante

<b>ResiTHERM® en set complet de 2 douilles</b>		<b>Starterbox ResiTHERM®</b>
RTH120	ISO 80 - 120 mm	Starterbox RTH120
RTH160	120 - 160 mm	Starterbox RTH160
RTH200	160 - 200 mm	Starterbox RTH200
Outils et accessoires séparés sur demande.		Contenu: 1 set + outils nécessaires
Pompe blow-out disponible sur demande.		

- ▶ Douille à hautes performances pour blocs creux NON isolés:
- ▶ **ResiTHERM® S** = fixation directement sur la maçonnerie, sans isolation

RTH S **Packing:** carton 10 sets.  
Set outils: Couronne de forage, aide de percement, adaptateur, pompe blow-out