





apolo **MEA**



**Snel, betrouwbaar
en thermisch
onderbroken !**



ResiTHERM®



ResiTHERM® S

*Door het isolatiesysteem in de dragende wand ...
zonder warmtebruggen !*

ResiTHERM®


**Massieve bevestigings-huls voor holle baksteen -
de perfect oplossing voor zware montages op de isolatie.**

De zware chemische bevestiging in dragende muren van lichte holle baksteen. Optimaal geschikt voor hoge belastingen en zekerheidsrelevante toepassingen zoals bv. markiezen; franse balkons, voordaken, sateliet-antenne; leuningen; en andere te bevestigende elementen in het gevel-isolatiesysteem.

- ▶ Robust glasvezelversterkt kunststofelement.
- ▶ 80mm diepe binnenschroefdraad: volstaat een ideale thermische onderbreking en staat gelijktijdig een grote inschroefdiepte van de draadstift toe.
- ▶ Draadstift, moer en ring van A4 roestvrij staal voor duurzame roestbescherming.
- ▶ Massief steunkorpus: Glasvezelversterkte en slijtvaste hoogwaardige kunststof volstaat ook bij hoge draaglasten langdurige zekerheid.
- ▶ Individueel afkortbaar tot 40mm (iedere markering 10mm) dwz Resitherm dekt isolatiediktes van 80 – 200mm af.
- ▶ Een speciaal membraan zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het mortelcomposiet (= Resifix VY inspuitsysteem) voor hoge toepassingszekerheid.



- ▶ Veel toepassingsmogelijkheden door metrische schroefdraad M12, daar M12 de gebruikelijke schroefdraadmaat voor markiezen, voordaken, franse balkons, enz. is.
- ▶ Het gemakkelijk inspuiten van het mortelcomposiet langs buiten. De mengstraal klemt in het inspuitskanaal en vergemakkelijkt zo het instellen tot de muur.



- ▶ Drie standaardlengtes 120, 160, 200; bij de gebruikelijke isolatiediktes gebruiksklaar product zonder voorwerk.

- ▶ **ResiTHERM®** = bevestiging op afstand op geïsoleerde gevel

ResiTHERM® in SET, volledig met 2 hulzen:		Starterbox ResiTHERM®
RTH120	ISO 80 - 120 mm	Starterbox RTH120
RTH160	120 - 160 mm	Starterbox RTH160
RTH200	160 - 200 mm	Starterbox RTH200
Afzonderlijke werktuigen & toebeh. op aanvraag		Inhoud: 1 set & noodzakelijk werktuig
Blow-out pomp op aanvraag verkrijgbaar.		

- ▶ Bevestigings-huls voor in NIET geïsoleerde holle bakstenen:
- ▶ **ResiTHERM® S** = bevestiging dadelijk op het metselwerk, zonder isolatie

RTH S Packing: karton 10 sets.
 Werktuig-Set: Boorbeitel, centreerhulpmiddel, schacht, blow-out pomp