


MEALON - Fenstersysteme

für mehr Licht und Komfort in Kellern und Nebenräumen

- Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC
 - Wärmedämmend und wetterbeständig
 - Wartungsarm und einfach zu verarbeiten
 - Vielseitig einsetzbar in Haus und Arbeitsumgebung
 - Preisgünstige, aber anspruchsvolle Lösungen
- Erhältlich in **Weiß und Braun** sowie in vielen Standardgrößen, mit **Isolier- oder Einfachverglasung**
 - Geeignet für **Sanierung, Renovierung und Neubau**
 - **Nicht nur für den Keller geeignet, sondern auch für Garagen, Gartenhäuser oder Wirtschaftsgebäude.**

MEALON Kipp - das einfache, preisgünstige Kippfenster, sogar für feuchte Nutzräume




Abmessung	Artikel WEISS (RAL 9003)	Artikel BRAUN (RAL 8019)
60 x 40 cm	FWN64 ESG / ISO*	FBN64 ESG / ISO*
80 x 50 cm	FWN85 ESG / ISO*	FBN85 ESG / ISO*
80 x 60 cm	FWN86 ESG / ISO*	FBN86 ESG / ISO*
100 x 50 cm	FWN105 ESG / ISO*	FBN105 ESG / ISO*
100 x 60 cm	FWN106 ESG / ISO*	FBN106 ESG / ISO*
100 x 80 cm	FWN108 ESG / ISO*	FBN108 ESG / ISO*
100 x 100 cm	FWN1010 ESG / ISO*	FBN1010 ESG / ISO*


*ESG = Einscheibenglas 5 mm — ISO = Isolierverglasung

Empfehlen wir für sporadisch beheizte Räume, wie zB. Hobbywerkstatt, Gartenhaus, Partykeller, usw.

Komplettfenster mit auswechselbaren Dichtungen, erhältlich mit **Isolierverglasung 14mm** ($U_g = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$) oder **Einscheibenglas 5mm** ($U_g = 5,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). **Rahmenstärke 58 mm.**



MEALON Kipp-ISO



MEALON Kipp-ESG


MEALON Dreh-Kipp - für beheizte, wohnliche Keller- und Nebenräume



Abmessung	Artikel WEISS (RAL 9003)	Artikel BRAUN (RAL 8019)
80 x 60 cm	FDKWN86ISO	FDKBN86ISO
100 x 60 cm	FDKWN106ISO	FDKBN106ISO
100 x 80 cm	FDKWN108ISO	FDKBN108ISO
100 x 100 cm	FDKWN1010ISO	FDKBN1010ISO

Eignet sich besonders für Gästezimmer, Home Office, Spielzimmer, usw.

Komplettfenster mit umlaufende Doppeldichtung an Rahmen und Flügel, **Wärmeschutzverglasung 24mm** ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) und Sicherheitsbeschläge. Dieses Modell verfügt über einen Rahmen mit 3-Kammer-Profil, **Rahmenstärke 58 mm.**



MEALON Dreh-Kipp

Unser Tipp: Kombinieren Sie im Keller das **MEALON-Fenster** mit **MEAMAX-Lichtschächten!**

Allgemeine Tipps zur Fenstermontage:

Fenster sind umlaufend mechanisch so zu befestigen, dass die auf das Fenster einwirkenden Lasten und Kräfte von der Wandkonstruktion aufgenommen werden und dass thermischbedingte Längenänderungen möglich bleiben.

- Erfolgt die gleichmäßige Lastaufnahme nicht durch eine Fensterbank, ist eine biegesteife Befestigung auf Tragklötzen unterm Fensterrahmen vorzusehen.
- Die seitliche Befestigung erfolgt in einschaligen Wänden mit Rahmendübel oder speziellen Schrauben durch den Blendrahmen. In zweischaligen Wänden kann der Befestigungspunkt mittels Laschen in die Innenschale verlagert werden.

Besonders zu beachten ist, dass die Außenfensterbank die erforderliche Neigung aufweist.

Die Fugenraumfüllung mit Dämmstoffen zwischen Fensterrahmen und Wand dienen dem Wärme- und Schallschutz.

Die Außenseitige und die Raumseitige Abdichtung sind umlaufend regen- und winddicht auszuführen.



**KELLERRÄUME -
LEBENSÄÄUME -
LEBENSFREUDE**

**Ein Familienhaus
ohne Keller ist wie
ein Familienauto
ohne Kofferraum.**